



Automating
Your Success®

ANP-50

NetPanel

Stylový webový operátorský panel nejen do interiéru



PŘEHRÁT VIDEO ▶

NetPanel – webový operátorský panel

Stylový operátorský panel z řady NetPanel s předinstalovaným webovým prohlížečem. Primárně je určen pro zobrazení webových stránek v řídicích systémech. Je **plně kompatibilní s webovou vizualizací řídicích systémů AMiT**, vytvořenou pomocí editoru AMiT Designer. Lze však využít i pro zobrazení webových stránek z jiných zařízení.



Provedení

ANP-50 zaujme nejen svými možnostmi, ale také stylovým designem. Má velmi nízký profil, tak že při montáži na zeď jen minimálně vyčnívá a nenarušuje vzhled prostoru.

Kvalitní grafický displej 5" s rozlišením 854 × 480 bodů poskytuje výborné pozorovací úhly pro snadnou čitelnost.

Multi-touch kapacitní plocha umožňuje intuitivní více dotykové ovládání webových aplikací, což zvyšuje uživatelský komfort a efektivitu práce.

Montáž

ANP-50 je primárně navržen pro vnitřní použití na montážní elektroinstalační krabici typu **KU 68**.

Jedinečný způsob montáže na konzoli, která je součástí dodávky, zajistí opravdu velmi rychlou a snadnou montáž doslova na lusknutí prstu.

Všemu pomáhá i **použití konektorů s technologií Push-In**, která umožní velmi rychlé zapojení vodičů do svorek. To vše při dodržení krytí IP54. Pokud je kladen požadavek na zvýšenou bezpečnost, je možné navíc využít také aretační šroubek, který zabraňuje snadnému sejmutí panelu z instalovaného místa.



Nastavení

ANP-50 přináší revoluci v jednoduchosti a rychlosti zprovoznění! Postačí připojit k napájení a do sítě, nastavit IP adresu webového serveru a plnohodnotná vizualizace je přímo na panelu.

Vše při dodržení přísných bezpečnostních standardů.

Samotný přístup do servisního menu lze chránit velmi silným heslem. Komunikace s využitím TLS/SSL je samozřejmostí.

Hlavní výhody

- Snadná parametrizace
- **Kompatibilita** s webovou vizualizací vytvořenou v editoru **AMiT Designer**
- **Možnost použití** jako samostatný webový prohlížeč k jakémukoliv zařízení
- **Minimalistický vzhled** s multitouch skleněným displejem
- **Minimální hloubka** provedení, ideální pro každý interiér
- **Inovativní montáž** na zeď

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ panelu	Grafický s multi-touch kapacitní dotykovou obrazovkou
Displej	IPS TFT, [854 × 480] bodů
Velikost displeje	5"
Ethernet	10/100 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3
USB	USB 2.0, 480 Mbps, USB-C (pouze pro servisní účely)
Krytí	IP54
Napájení	11 V ss. až 30 V ss.
Pracovní teplota	0 °C až 50 °C
Rozměry [š × v × h]	[131,1 × 82,8 × 30,7] mm